



Compact basic wall models <5kW type ASEH KNCA

Compact basis wallmodel of the air/air heatpump inverter type, energy class A, standard delivered with an IR controller.

Brand

- Fujitsu - Airstage

Product

- Indoor unit split type , compact Basic wall model

Application

- Cooling or heating of bedrooms, living rooms,...
- For areas between 10 and 35 m²

Function

- Heatpump air-air, inverter type

Refrigerant

- R32

Features

- IR Remote Controller with weekly timer included
- Powerful operation
- Filter sign display
- Maximum performance
- Quiet velocity for a lower noise level and greater comfort
- Easy maintenance, removable and washable front panel
- Five operational modes (Cool, Heat, Auto, Fan and Dry)
- Colour : Munsell N 9.25 (White)
- Up/Down swing flap
- Automatic flap
- Auto shut flap
- Automatic air flow adjustment
- Auto restart
- Auto-Changeover
- Sleep timer

Applicable outdoor units

- Type **AOEH 07/09/12 KNCA**

Accessories

- Silver-ion filter Fujitsu. Type **UTR-FA16-5**



Technische specificaties	Specifications	ASYG 09 LLCE	ASYG 12 LLCE
Koelvermogen (min. - nom. - max.)*	kW	0,9 - 2,5 - 3,0	0,9 - 3,4 - 3,8
Verwarmingsvermogen (min. - nom. - max.)*	kW	0,9 - 3,0 - 3,8	0,9 - 4,0 - 5,0
Verwarmingsvermogen bij -7°C (bu) @ 21°C (bi)	kW	2,46	2,53
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V)	kW	0,73/0,74	1,08/1,13
EER (koeling)	kW/kW	3,42	3,15
COP (verwarming)	kW/kW	4,05	3,54
Pdesign (K/V)	kW	2,5/2,3	3,4/3,2
SEER (koeling)	kW/kW	6,90	6,60
SCOP (verwarming)	kW/kW	4,00	3,80
Energieklasse (K/V)		A++/A+	A++/A+
Opgenomen stroom (nom.) (K/V)	A	3,5/3,5	5,2/5,4
Jaarlijks energieverbruik (K/V)	kWh/j	127/805	180/1179
Onvochtiging	l/h	1,30	1,80
Geluidsdruk (koeling) - (H/M/L/Q)	dB(A)	43/38/33/22	43/38/33/22
Geluidsvermogen (koeling) - (H)	dB(A)	59	59
Geluidsdruk (verwarming) - (H/M/LQ)	dB(A)	43/38/33/22	43/38/33/22
Geluidsvermogen (verwarming) - (H)	dB(A)	60	60
Luchtdebiet (maximum)	m³/h	720	720
Afmetingen (H x B x D)	mm	262x820x206	262x820x206
Gewicht	kg	7,0	7,0
Koelleidingen	inch	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Afstandbediening	IR	IR	IR
Maximum lengte/hoogte koelleiding	m/m	20/15	20/15
Minimum koelleidinglengte	m	5	5
Afvoer condensaat (bu/bi)	mm	16,7/13,8	16,7/13,8
Stroomtoevoer		AOYG	AOYG
Kabelsectie tss binnen- & buitengroep	mm²	4G 1,5	4G 1,5

* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen
 ** Koeling/Verwarming capaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities.
 (Koeling) Binnen temp.: 27°C D.B./19°C N.B. - Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B.
 (Verwarming) Binnen temp.: 20°C D.B. - Buiten temp.: 7°C D.B./6°C N.B.
 COP/EER volgens EN14511 - SCOP/SEER volgens EN14825 - geluidsvermogen volgens EN12102

Dimensions

Unit: mm

