



VRF compact wall models Fujitsu type ASYA HTBH

Brand

- Fujitsu - Airstage

Product

- Indoor unit VRF J-VS/J-VL/VU-V, compact wall model

Application

- Cooling or heating of living rooms, kitchen, small office rooms, small shops, schools, apartments, ...
- For areas between 6 and 40 m²

Function

- Heatpump Air-Air, Inverter type

Refrigerant

- R32

Applicable outdoor units

- Type **AJY 040/045/054 KCTAH**
- Type **AJY 040/045/054 KFTAH**
- Type **AJY 072/090/108/126/144/162 KELAH**
- Type **AJY 072/090/108/126/144/162 HALAH**

		Specifications					
Technische specificaties		ASYA 004 HCAH	ASYA 005 HCAH	ASYA 007 HCAH	ASYA 009 HCAH	ASYA 012 HCAH	ASYA 014 HCAH
Koelvermogen**	kW	1,1	1,7	2,2	2,8	3,6	4,0
Verwarmingsvermogen**	kW	1,3	1,9	2,8	3,2	4,0	4,5
Verwarmingsvermogen bij -7°C out @ 21°C in	kW	1,0		2,2	2,5	3,20	3,90
Koelmiddel (GWP)		R32 (675)					
Opgenomen vermogen	W	12	12	16	19	25	35
Luchtdebiet (maximum)	m ³ /h	450	450	550	590	660	770
Luchtdebiet (medium)	m ³ /h	400	400	450	490	550	650
Luchtdebiet (minimum)	m ³ /h	310	310	320	320	320	320
Voeding	V	230/1	230/1	230/1	230/1	230/1	230/1
Toegelaten voedingsbereik	V	198 tot 264	198 tot 264	198 tot 264	198 tot 264	198 tot 264	198 tot 264
Maximaal geluidsdruk niveau @ 1 m	dB	31	31	34	37	40	44
Gemiddeld geluidsdruk niveau @ 1 m	dB	28	28	30	32	34	40
Minimaal geluidsdruk niveau @ 1 m	dB	22	22	22	22	22	22
Afmetingen (H x B x D)	mm	268x840x203	268x840x203	268x840x203	268x840x203	268x840x203	268x840x203
Gewicht binnengroep	kg	8	8	8,5	8,5	8,5	8,5
Koelleidingen	inch	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Afvoer condensaat (bi)	mm	15,8-16,7 (13,8)	15,8-16,7 (13,8)	15,8-16,7 (13,8)	15,8-16,7 (13,8)	15,8-16,7 (13,8)	15,8-16,7 (13,8)
Kabelsectie voedingspanning	mm ²	3G 2,5	3G 2,5	3G 2,5	3G 2,5	3G 2,5	3G 2,5
* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen							
** Koeling/Verwarming capaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities.							
(Koeling) Binnen temp.: 27°C D.B./19°C N.B. - Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B.							
(Verwarming) Binnen temp.: 20°C D.B. - Buiten temp.: 7°C D.B./6°C N.B.							
Bij aansluiting van ASYA 004/007/009 GTEH aan een buitenunit die niet tot de J-III-L-serie behoort, moet de leidingdiameter Ø12,70 (gas) zijn.							

Dimensions

