



Registres étanches multi-ailettes à haute température type JL 255BS+ML+SD

Registres multi-ailettes étanches en acier galvanisé selon DIN EN 1751-4. Equipé de mécanisme de rotation extérieure, paliers en laiton et étanchéités en silicone.

Application

- Pour la régulation d'air dans les systèmes de ventilation et de climatisation
- Résistance aux températures jusqu'à 220°C avec joints en silicone.

Matière

- Ailettes, cadre et axe rond Ø12mm en acier galvanisé
- Joints étanche entre ailettes et cadres et ailettes avec silicone (220°C)
- Mécanisme de rotation extérieure contrarotatif
- Paliers étanches en bronze pour applications jusqu'à 250°C

Couleur

- Acier galvanisé

Composition

- Ailettes de régulation en acier galvanisé à profil aérodynamique, largeur 165 mm,
- Joints étanches entre ailettes selon DIN EN 1751-4
- Axe rond Ø12mm en acier galvanisé
- Cadre en acier galvanisé d'une profondeur de 175 mm et bride de 30 mm, comportant 2 panneaux verticaux à paliers étanches en bronze et 2 panneaux horizontaux, le tout assemblé par soudage
- Ces registres sont toujours fabriqués sur mesure. Pour obtenir l'hauteur exacte du registre en cas de commande des dimensions intermédiaires, les cadres en haut et en bas seront pliés vers l'intérieure ou vers l'extérieure (voir dessin) du registre, pour former une jonction idéale avec la quantité de lames maximales montés. A ceci le passage du registre peut-être moins que le passage LXH du registre.

Montage

- A monter entre gaines rectangulaires à brides de 30 mm
- Montage en applique, sur parois, sols ou plafonds

Description pour cahier de charge

- Les registres multi-ailettes seront du type étanche selon DIN EN 1751-4 en acier galvanisé et à ailettes contrarotatives, mécanisme extérieure, axe carré et paliers en laiton.
- CAIROX Type **JL 255BS + ML + SD**

Exemple de commande

- JL 255BS + ML + SD, 1400, 1500, C30 + MCS-251/255**

Description

JL 255BS + ML + SD = Type de registre multi-ailettes hermétique

1400 = Longueur

1500 = Hauteur

C30 = bride de connexion

Accessoires (en option)

MCS-251/255 = Commande manuelle à dispositif de blocage

Prix

- Prix sur demande

Moment

