



- Fujitsu - Waterstage
- Lucht/water monoblock
- Regelmodule
- R32



## Regelbox monoblock Fujitsu R32 type UTW-SCBEC

Met behulp van de UTW-SCBEC regelbox kan de warmtepomp bestuurd worden en kunnen alle waarden ingesteld en uitgelezen worden.

De regelaar beschikt over een zeer gebruiksvriendelijk en intuïtief digitaal kleurendisplay, wat zorgt voor een zeer eenvoudige inbedrijfstelling.

De warmtepomp wordt in dit geval rechtstreeks aangesloten op de afgiftebron.

### Merk

- Fujitsu - Airstage

### Toepassing

- Verwarming voor residentiële en commerciële toepassingen
- Verwarming d.m.v. radiatoren, convectoren, vloer-, wand- en plafondverwarming
- Verwarming van sanitair water

### Samenstelling

- Regelmodule

### Koelmiddel

- R32

### Specificaties

- Regelbox voor monoblocksysteem
- 1 toestel voor 2 toepassingen: verwarming en sanitair warm water
  - Verwarming verzekerd tot -20°C buitentemperatuur
  - Watertemperatuur tot 60°C bij -5°C buitentemperatuur
- Intelligente stooklijn (aanpassing)
- Regeling van 2 verwarmingcircuits
- Mogelijk om verbinding te maken via Wifi met Cozytouch
- Gekeurd volgens EN 14511-2 en EN 14511-3
- Geïntegreerde gebruiksvriendelijke bediening, beschikbaar in o.a. Nederlands en Frans

### Toebehoren

- Ruimtethermostaat, type **UTW-C225XQ**
- Ruimtethermostaat RF, type **UTW-C228XQ**
- Buitensensor bedraad, type **UTW-KESXQ**
- Kit externe boiler SWW, type **UTW-KDWCXQ**
- Kit ketelaansluiting extern, type **UTW-KBCXQ**
- Koelingkit, type **UTW-KCDXQ**
- Opstart is sterk aanbevolen, type **XSTARTUPJ**

Vuilafscheider, veiligheidsgroep en expansievat dienen VERPLICHT extern voorzien te worden.

### Toe te passen buitenunits

- Waterstage Monoblock Fujitsu buitenunit
  - Type **WPEG 050 KRF**
  - Type **WPEG 080 KRF**
  - Type **WPEG 100 KRF**

### Toe te passen boiler

- Sanitair warmwaterboiler 300 liter, type **SANI+ 300**
- Sanitair warmwaterboiler 500 liter, type **SANI+ 500**

### Opstart

- **Opstart door CAIROX BELGIUM is sterk aanbevolen**