

R4LO VIVA

- R-4LIVING
- Mono-split
- Buitenunit
- R32



A++

A+



Inverter buitenunit R-4LIVING type R4LO VIVA

Deze R32 buitenunit van het mono-split inverter type is geschikt voor aansluiting van een wandmodel type **R4LW VIVA**. De roterende compressor garandeert een zuinige werking en een lange levensduur.

Merk

- R-4LIVING

Product

- Inverter buitenunit voor wandmodel

Functie

- Lucht-lucht warmtepomp, inverter

Koelmiddel

- R32

Toe te passen binnenunits

- Type **R4LW 09/12/18/24 VIVA**

Eigenschappen

- Klasse A++ / A+
- Roterende compressor
- Elektrische voeding: 230V/1/50Hz
- Automatische ontdooiing
- Bereik van buitentemperatuur voor koeling: -15~+43°C
- Bereik van buitentemperatuur voor verwarming: -15~+24°C

Accessoires

- Gelakte muursteen. Type **WBA/WBC-HD**
- Muursteen in inox. Type **WBI**
- Montageblokken in rubber. Type **MPRX**
- Geïsoleerde koperen buizen op rol. Type **P-COIL**

Specificaties					
Technische specificaties		R4LO 09 VIVA	R4LO 12 VIVA	R4LO 18 VIVA	R4LO 24 VIVA
Koelmiddel (GWP)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Maximum luchtdebiet	m³/h	1950	1950	2100	2800
Voeding	V	230/1	230/1	230/1	230/1
Opgenomen vermogen compressor	kW	0.63	0.885	0.952	1.33
Compressor type		DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Geluidsdruk	dB(A)	51	52	55	59
Geluidsvermogen	dB(A)	61	62	65	69
Afmetingen (H x B x D)	mm	590x794x376	590x794x376	590x794x376	591x951x431
Gewicht	kg	23.5	24.5	27.5	36.5
Koelleidingen	inch	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Voorgevulde hoeveelheid koelmiddel	g (CO2eq-T)	480 (0.32)	590 (0.400)	770 (0.52)	1210 (0.817)
Extra hoeveelheid koelmiddel per meter	g/m	16	16	16	16
Aantal meters voorgevuld	m	5	5	5	5
Maximum lengte/hoogte koelleiding	m/m	15/10	20/10	25/10	25/10
Minimum koelleidinglengte	m	3	3	3	3
Werkingstemperatuur in koeling	°C	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43
Werkingstemperatuur in verwarming	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Sectie voedingskabel	mm²	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5
Automatische zekering (traag)	A	20	20	20	20
* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen					
Geluidsvermogen volgens EN12102					