



Inverter buitenunits R-4LIVING type R4LO TERRA

Deze R32 buitenunit van het mono-split inverter type is geschikt voor aansluiting van een vloermodel type **R4LF TERRA**. De roterende compressor garandeert een zuinige werking en een lange levensduur.

Merk

- R-4LIVING

Product

- Inverter buitenunit voor compact vloermodel

Functie

- Lucht-lucht warmtepomp, inverter

Koelmiddel

- R32

Toe te passen binnenunits

- Type **R4LF 09/12/18 TERRA**

Eigenschappen

- Klasse A++ / A+
- Roterende compressor
- Elektrische voeding: 230V/1/50Hz
- Automatische ontdooiing
- Bereik van buitentemperatuur voor koeling: -15~+43°C
- Bereik van buitentemperatuur voor verwarming: -22~+24°C

Accessoires

- Gelakte muursteen. Type **WBA/WBC-HD**
- Muursteen in inox. Type **WBI**
- Montageblokken in rubber. Type **MPRH**
- Geïsoleerde koperen buizen op rol. Type **P-COIL**

Specificaties				
Technische specificaties		R4LO 09 TERRA	R4LO 12 TERRA	R4LO 18 TERRA
Koelmiddel (GWP)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Maximum luchtdebiet	m³/h	1950	2200	3600
Voeding	V	230/1	230/1	230/1
Opgenomen vermogen compressor	kW	0.76	1	1.2
Compressor type		DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Geluidsdruk	dB(A)	51	53	59
Geluidsvermogen	dB(A)	61	63	65
Afmetingen (H x B x D)	mm	555x732x330	555x802x350	660x958x402
Gewicht	kg	24	27.5	41
Koelleidingen	inch	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Voorgevulde hoeveelheid koelmiddel	g (CO2eq-T)	510 (0.344)	750 (0.506)	1000 (0.675)
Extra hoeveelheid koelmiddel per meter	g/m	16	16	16
Aantal meters voorgevuld	m	5	5	5
Maximum lengte/hoogte koelleiding	m/m	15/10	20/10	25/10
Minimum koelleidinglengte	m	3	3	3
Werkingstemperatuur in koeling	°C	-15~43	-15~43	-15~43
Werkingstemperatuur in verwarming	°C	-22~24	-22~24	-22~24
Sectie voedingskabel	mm²	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5
Automatische zekering (traag)	A	20	20	20
* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen				
Geluidsvermogen volgens EN12102				